

Nombre de Trabajo: _____ Localidad del sitio de trabajo: _____



Fecha: _____ Tiempo Empezaron: _____ Tiempo Terminaron: _____ Supervisor: _____

Tópico 70: Practicas Seguras para Barrenos de Cloaca

Introducción: A cualquier momento se hace un trabajo en drenaje o cloaca, la exposición a peligros de químicos, biológicos, y contaminación es posible. Operaciones de liberar cloacas y drenaje exponen al personal de servicio a una gran variedad de riesgos. Adicionalmente, la exposición a sustancias toxicas que fueron usadas para limpiar y mantener libre el drenaje, estará presente y posee preocupaciones de seguridad a obreros quienes puedan estar en contacto con ellos. Atención a detalles es de mayor importancia para evitar potencial lesiones y/o enfermedades.

Las siguientes son específicas preocupaciones de seguridad de operaciones de barreno para cloaca y drenaje.

- **Barrenas de drenaje** vienen en una variedad de tamaños y son equipos rotarios de velocidad medianos.
- **Las unidades grandes** son muy poderosas y son capaces de daños serios. Mantente libre cuando unidades están operando.
- **Cuando cargue y descargue equipo** de camiones, técnicas propias de alzamiento deben ser empleadas. Grandes unidades pueden ser pesadas y abultadas. Siempre pida ayuda de otros cuando sea posible y reserve su espalda siguiendo propias técnicas de alzamiento.
- **Serias heridas corporales** y daños de propiedad pueden resultar del uso de equipo que no ha sido propiamente mantenido.
- **Es importante** que equipo de barreno es continuamente mantenido y en buenas condiciones de servicio para operaciones.
- **Evita usar** equipo con accesorios sueltos, capas, o partes desaparecidos. Siempre cargue una caja de herramienta y apreté o reemplace sujetadores sueltos o desaparecidos.
- **Escoja ropa apropiada** para usar barrenos y maquinaria igual. Evita usando camisolas y pantalones sueltos y flojos, como fácilmente pueden ser enganchados en el equipo. Cabello largo deber ser cuidadosamente amarrado y alejado de en medio para evitar contacto con el equipo. Quitase alhajas sueltas.
- **Equipo de Protección Personal Apropiado** siempre deber ser usado cuando, operaciones de barrenos están en progreso. Atención cuidadosa debe ser dada al uso de protección personal, como protección de ojos y manos para evitar contacto con agua contaminada u otros peligros de químicos.
- **Protección completa de ojos** siempre deber ser usada. Escombros volantes de equipo rotario es típico. En adición a escombros, infección del agua contaminada y residuos salpicados fácilmente pueden ocurrir.
- **Protección de manos** debe consistir de buena calidad de guantes que quedan ajustados para ayudar evitar cortadas, arañas, e infecciones. Lave sus manos frecuentemente y evita tocar su carra.
- **Asegurase que todos los cordones**, enchufes, e interruptores son propiamente tomados a tierra y en buenas condiciones. Este seguro que cada circuito sea propiamente clasificado para el equipo. Idealmente un Interruptor de Circuito tipo Disyuntor deber ser usado.
- **Agua asociada** con el limpiado de drenaje, operaciones de barrenos es un peligro y siempre debe ser considerado contaminado.
- **Residuos de Químicas** usadas por el cliente todavía pueden ser presente antes del trabajo de servicio. Exposición a residuos de químicas puede causar irritación de la piel, reacciones de alergia, y/o problemas de respiración. Sobre el tiempo, continua exposición a estas toxinas sin protección pueden causar futuros problemas serios de salud.
- **Prácticas propias de limpieza** son necesarias para evitar peligros de seguridad creada por falta de limpieza y propio saneamiento.
- **Interior:** Cuando trabaje entre espacios de vivienda, debe dar una atención detallada limpieza del sitio de trabajo y a las áreas a los alrededores. Estas áreas de alto tráfico involucra significativo contacto con individuos. Propio saneamiento es requerido para prevenir exposición a toxinas y/o contaminantes descubiertos y usados durante su servicio.
- **Exterior:** Buena limpieza y lavándose, es necesario para prevenir contaminación al ambiente y elimina la posibilidad de contacto con peligros biológicos potenciales para niños, mascotas, y otros animales.



Conclusión: Siempre tome el tiempo y cuidado para desinfectar y limpiar propiamente tu cuerpo y el equipo. Lave y desinfecte manos y brazos. Evita tocar su carra. Recuerda de limpiar toda herramienta, cordones, y equipo antes de cargarlos en el camión. Residuos de químicas y sustancias biológicas se quedaran en tu ropa, guantes, y equipo después de cumplir el trabajo. El efecto acumulativo de exposición a patógenos permanecidos en equipo y ropa pueden causar enfermedades. Después del trabajo, quitase y lave la ropa y báñese inmediatamente. Tenga cuidado y evite contacto con su carra mientras se quite la ropa contaminada. Sigue estas pautas para operaciones seguros de barrenos de drenaje.

Revisión del Sitio de Trabajo

Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: _____

Violaciones de Seguridad del Personal: _____

Firma de Empleado:

(Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad, y que no he sufrido, experimentado, o sostenido cualquier lesión o enfermedad relacionado con el trabajo)

Esta pauta no remplace regulaciones locales, estatales o federales y no deben ser interpretadas como sustitución, o interpretación legal de las regulaciones de OSHA.