#187108

City of San Angelo
72W College Ave 2nd Floor
San Angelo TX 76902

CONSTRUCTION

Safety Services Company

Lugar de trabajo: _____ Instructor: _____ Fecha/Hora: _____

Tópico C431: Rotular "Fuera de Servicio"

Introducción: Debido al daño accidental, desgaste por uso normal o defectos por el manufacturero casi todas las herramientas, maquinas, equipo y vehículos en algún momento u otro va a necesitar reparaciones. A pesar del tipo, tamaño o uso de la herramienta o equipo, las regulaciones federales requieren que un artículo dañado o defectuoso que pueden presentar un riesgo potencial a los empleados, sea rotulado "Fuera de Servicio", y quitados de uso hasta que son reparados o reemplazados. Falta de rotular artículos defectuosos de trabajo es una de las violaciones más comunes encontradas en el lugar de trabajo por los inspectores federales y estatales. Siguiente son pautas para rotular "Fuera de Servicio". ***OSHA define una rotula como:*** "Un dispositivo usualmente hecho de tarjeta, papel, cartón, plástico u otro material usado para identificar una condición peligrosa"

Especificaciones para rotulas – Lo siguiente son requisitos específicos de OSHA para rotulas usadas para avisar a los empleados de condiciones peligrosas:

- *Uso* – Rotulas deben ser usadas como una manera de prevenir lesión o enfermedad accidental a los empleados que son expuestos a condiciones, equipo u operaciones peligrosas o potencialmente peligrosas las cuales son fuera de lo ordinario, inesperado o no aparentes en usted. Las rotulas deben ser usadas hasta que tal tiempo el peligro identificado es eliminado o se cumple la operación peligrosa. Las rotulas no necesitan ser usadas donde letreros, barandales u otras maneras positivas de protección son usadas.
- ***Criterio general de rotulas*** – Rotulas deben contener una palabra de señal y un mensaje mayor.
- ***La palabra señal*** debe ser ya sea "Peligro," "Cautela" o "Peligro Biológico," o el símbolo de peligro biológico.
- **Rotulas de peligro** – son usadas en situaciones de peligros mayores donde el peligro presenta una amenaza inmediata de muerte o lesión seria a los empleados. Estas rotulas de peligro deben ser usadas solamente en estas situaciones.
- **Rotulas de cautela** – son usadas en situaciones de peligros menores donde un peligro no inmediato o potencial o una practica insegura presenta una amenaza menor de lesión al empleado. Estas rotulas de cautela deben ser usadas solamente en estas situaciones.
- **Rotulas de advertencia** – son usadas para representar un nivel de peligro entre "Cautela" y "Peligro" en vez del requerido rotula "Cautela", proveído que tiene una palabra de señal "Advertencia" y un adecuado mensaje mayor.
- ***El mensaje mayor*** debe indicar la condición peligrosa específica o la instrucción que será comunicada al empleado.
- ***La palabra señal*** debe ser legible de una distancia mínima de cinco pies o más como sea obligado por el riesgo.
- ***El mensaje mayor de la rotula*** debe ser presentado en sea un dibujo, texto escrito o ambos.
- ***La palabra señal*** y el mensaje mayor deben ser entendibles a todos los empleados que pueden estar expuestos al peligro identificado (si tiene empleados que no hablan ingles, necesitara a fijar la rotula en el idioma apropiado).
- ***Las rotulas deben estar*** fijadas lo mas cercas posible a sus peligros respectivos por un hilo, alambre o adhesivo que previene su perdida o removimiento intencional.

Ejemplos de problemas comunes las cuales deben ser rotuladas son:

- Cordones eléctricos gastados, sobre usados o dañados.
- Interruptores quebrados o defectuosos.
- Equipo de protección personal dañado o gastado.
- Componentes de andamios dañados.
- Escudos sueltos, quebrados o desaparecidos.
- Señales o luces de advertencia inoperables, etc.

Este símbolo es usado frecuentem
Un símbolo internacional de adv
En rotulas y marbetes

Rotulas de peligros biológicos – Peligros biológicos deben ser usados para identificar la presencia potencial de un peligro biológico y para identificar equipo, recipientes, cuartos, animales experimentales u otras combinaciones que contienen, o son contaminados con agentes biológicos peligrosos. Por ejemplo, una escena de accidente puede contener herramientas, superficies o equipo contaminado con sangre. El símbolo diseñado para peligros biológicos debe acatar con el diseño enseñado.

Conclusión: utilice las rotulas solamente para proteger los empleados de peligros en el trabajo, pero también para proteger los empleadores de violaciones de los códigos.

Se requiere que, durante cada inspección, una persona calificada o competente inspeccione:

_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____

Estas pautas no sustituyen las leyes locales, estatales o federales y no deben interpretarse como un sustituto para, o de interpretación legal de, cualquier regulación de OSHA.

© Safety Services Company-This document may not be reproduced in any way without the express permission of Safety Services Company.