

Lugar de trabajo: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha/Hora: \_\_\_\_\_

## Tópico C574: Recortadora de Seto

**Introducción:** Un cortasetos es una herramienta de potencia de alta velocidad. Observe las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.

- Lea el manual del propietario y las instrucciones de seguridad, uso inadecuado puede causar lesiones graves o mortales.
- Nunca deje correr cortasetos desatendido, es muy afilado y le cortará. Mantenga alejados a los niños y animales.
- El uso prolongado expone al operador a vibraciones que pueden causar el síndrome del túnel carpiano. Estas condiciones reducen la capacidad de la mano para sentir, produciendo adormecimiento, sensaciones de ardor, y puede causar daño nervioso y circulación, y necrosis tisular.
- Mantener el sistema anti-vibración (AV). Un cortasetos con componentes sueltos y dañados, o amortiguadores AV gastados, tenderán a tener niveles mayores de vibración. A la velocidad correcta de ralentí, la cuchilla de corte no debe moverse.
- Nunca lleve o transporte el cortasetos con las cuchillas en marcha, siempre active el bloqueo de arranque primero.
- Apague el motor y coloque la funda sobre las cuchillas antes de transportar el cortasetos por largas distancias.
- Examine el gatillo de aceleración, bloqueo del gatillo, interruptor de parada, herramienta de corte y bloqueo de arranque, antes de operar.
- Regularmente examine la condición y ajuste de las cuchillas de corte mientras están apagadas. Servir inmediatamente las cuchillas dañadas de cortar.
- Siempre mantenga las cuchillas afiladas y los mangos limpios y secos.
- Tenga mucho cuidado cuando manipule gasolina o mezcla de combustibles. No fume ni acerque algún fuego o llama cerca del combustible.
- Alimente su cortasetos al aire libre o en lugares bien ventilados. Con cuidada remueva el tapón de llenado de combustible en la cortadora, permitiendo que la acumulación de presión en el tanque se disipe lentamente.
- Limpie los derrames de combustible y revise que no hayan fugas antes de arrancar, mientras llena el tanque y durante el funcionamiento. No arranque o corra la maquina, hasta que la fuga sea arreglada y el derrame haya sido limpiado. Nunca intente abastecer un motor en marcha o caliente.
- No trate de "arrancar de gota" el cortasetos. Coloque el cortasetos sobre suelo firme u otra superficie sólida en un lugar abierto. Mantenga un buen equilibrio y los pies firmes.
- Arranque y opere el cortasetos al aire libre en un lugar bien ventilado.
- Primero examine el seto por piedras, alambres, metales u otros objetos solidos que puedan dañar el cortasetos.
- Siempre sujete el cortasetos con ambas manos mientras trabaja. Apague el motor inmediatamente, antes de intentar liberar las cuchillas, si se atascan en ramas gruesas o cualquier otra obstrucción.
- Nunca repare los accesorios de corte dañados, soldando, enderezado o modificando su forma. Esto puede hacer que las partes de la herramienta de corte se desprendan y provoquen lesiones graves o mortales.
- Inmediatamente sustituya las herramientas de corte dañadas o desafiladas. Siempre limpie el polvo y la suciedad de la máquina al terminar el trabajo.
- Rocíe las cuchillas antes y después del trabajo, iniciar y ejecutar el cortasetos brevemente, por lo que el disolvente de resina se distribuya uniformemente.
- No use el cortasetos si el silenciador está dañado, faltante o modificado, aumentando el riesgo de incendio y pérdida auditiva.
- Mantenga el motor y el silenciador libre de cortes, virutas, hojas, fibras y exceso de lubricante, pero no mientras está operando.
- Guarde el cortasetos en un lugar elevado o bajo llave, fuera del alcance de los niños. Siempre vacíe el tanque de combustible cuando se almacene por más de unos pocos días.

**PPE:** Operación de cortasetos puede causar lesiones a los ojos, oídos, y personas. Máscaras de polvo protege los pulmones. Use gafas de seguridad o anteojos protectores con protección superior y lateral que satisfagan ANSI Z 87.1. Use una careta o protector facial cuando sea necesario. Use amortiguadores del ruido (tapones u orejeras) para protegerse los oídos. Los usuarios constantes y regulares deben examinarse los oídos regularmente. La ropa debe ser de confección fuerte y ajustada. Evitar ropa suelta y el pelo largo suelto. Proteja sus manos con guantes antideslizantes de trabajo pesado, para mejorar su agarre y proteger las manos. Use botas resistentes con punta de acero y con suela antideslizante.

**Asistencia de Empleado:** (Nombres o firmas de personal presentes en esta reunión)

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Estas pautas no sustituyen las leyes locales, estatales o federales y no deben interpretarse como un sustituto para, o de interpretación legal de, cualquier regulación de OSHA.